

NRG Power PJ	
Motore	<i>Monocilindrico 2 tempi Piaggio Hi-PER2 PRO PUREJET, 49,4cc</i>
Alesaggio / Corsa	<i>40 mm / 39,3 mm</i>
Alimentazione	<i>Iniezione elettronica</i>
Raffreddamento	<i>A liquido</i>
Avviamento	<i>Elettrico</i>
Cambio	<i>Variatore automatico CVT con asservitore di coppia</i>
Frizione	<i>Automatica centrifuga a secco</i>
Sospensione anteriore	<i>Forcella telescopica idraulica rovesciata, Ø 30 mm</i>
Sospensione posteriore	<i>Monoammortizzatore idraulico</i>
Freno anteriore	<i>Disco Ø 220 mm con pinza flottante</i>
Freno posteriore	<i>Disco Ø 175 mm con pinza a pistoncino contrapposto</i>
Pneumatico anteriore	<i>Tubeless 120/70 -13"</i>
Pneumatico posteriore	<i>Tubeless 140/60 -13"</i>
Lunghezza/Larghezza/Passo	<i>1.790/750/1.270 mm</i>
Altezza sella	<i>795 mm</i>
Capacità serbatoio carburante	<i>6,7 litri (di cui riserva 1,5 litri)</i>

NRG Power DD	
Motore	<i>Monocilindrico 2 tempi Piaggio Hi-PER2 PRO, 49,4cc</i>
Alesaggio / Corsa	<i>40 mm / 39,3 mm</i>
Alimentazione	<i>Lamellare</i>
Raffreddamento	<i>A liquido</i>
Avviamento	<i>Elettrico e kick starter</i>
Cambio	<i>Variatore automatico CVT con asservitore di coppia</i>
Frizione	<i>Automatica centrifuga a secco</i>
Sospensione anteriore	<i>Forcella telescopica idraulica rovesciata, Ø 30 mm</i>
Sospensione posteriore	<i>Monoammortizzatore idraulico</i>
Freno anteriore	<i>Disco Ø 220 mm con pinza flottante</i>
Freno posteriore	<i>Disco Ø 175 mm con pinza a pistoncino contrapposto</i>
Pneumatico anteriore	<i>Tubeless 120/70 -13"</i>
Pneumatico posteriore	<i>Tubeless 140/60 -13"</i>
Lunghezza/Larghezza/Passo	<i>1.790/750/1.270 mm</i>
Altezza sella	<i>795 mm</i>
Capacità serbatoio carburante	<i>6,7 litri (di cui riserva 1,5 litri)</i>

NRG Power DT	
Motore	<i>Monocilindrico 2 tempi Piaggio Hi-PER2, 49,4cc</i>
Alesaggio / Corsa	<i>40 mm / 39,3 mm</i>
Carburante	<i>Benzina senza piombo</i>
Ammissione	<i>Lamellare</i>
Raffreddamento	<i>Ad aria forzata</i>
Avviamento	<i>Elettrico e kick starter</i>
Cambio	<i>Variatore automatico CVT con asservitore di coppia</i>
Frizione	<i>Automatica centrifuga a secco</i>
Sospensione anteriore	<i>Forcella telescopica idraulica rovesciata, Ø 30 mm</i>
Sospensione posteriore	<i>Monoammortizzatore idraulico</i>
Freno anteriore	<i>Disco Ø 220 mm con pinza flottante</i>
Freno posteriore	<i>Tamburo Ø 110 mm</i>
Pneumatico anteriore	<i>Tubeless 120/70 -13"</i>
Pneumatico posteriore	<i>Tubeless 140/60 -13"</i>
Lunghezza/Larghezza/Passo	<i>1.790/750/1.270 mm</i>
Altezza sella	<i>795 mm</i>
Peso a secco	<i>98 kg</i>
Capacità serbatoio carburante	<i>6,7 litri (di cui riserva 1,5 litri)</i>
Velocità massima	<i>Secondo normativa</i>